



خانه‌ای هوشمند با پکیج شوفاژ دیواری گلدیران

مدل	26KW Series	30KW Series	Unit
نوع گاز	NG		
توان گرمای ورودی اسمی	۲۵/۸-۲۶/۴	۳۱-۲۶/۴	KW
توان گرمای خروجی اسمی	۲۴	۲۸	KW
حداقل توان گرمایش ورودی	۱۰/۳-۱۱/۲	۱۱/۲-۱۱/۵	KW
حداقل توان گرمایش خروجی	۹/۳-۹/۵	۹/۴-۹/۵	KW
حداقل ظرفیت ورودی برای آب داغ	۹/۸	۱۱/۵	KW
حداقل ظرفیت خروجی برای آب داغ	۸/۱	۹/۴	KW
راندمان حرارتی (گرمایشی)	۹۳-۹۱	۹۲-۹۱	%
راندمان حرارتی (دمای آب مصرفی)	۹۰-۹۲/۸	۹۱-۹۰	%
فشار کارکرد گرمایش	۰/۵-۳	۰/۵-۳	bar
حداکثر دمای گرمایشی	۹۰		C
سطح دمای قابل تنظیم مقدار جریان گرمایش	۴۰~۸۵	۳۵~۶۰ گرمایش از کف	C
منبع تغذیه	۲۲۰V/۵۰HZ		Volt-HZ
برق مصرفی	۱۲۵	۱۳۰	W
درجه حفاظت الکتریکی	IPX4D		
حجم منبع انبساط	۸		L
حداقل فشار منبع انبساط	۱		bar
مساحت گرمایی تحت پوشش	۶۰~۲۰۰	۸۰~۲۸۰	m ²
ظرفیت حرارتی پره ها ۱۶۹~۸۲ (ماکزیمم تعداد پره های رادیاتور)	۱۲۲~۲۵۱	۱۴۲~۲۹۳	Kcal/h
مصرف گاز NG	۱/۲۳~۲/۶۰	۱/۲۱~۳/۲۰	m ³ /h
وزن خالص	۳۶	۴۲	kg

سیستم آب گرم مصرفی	۲۶KW	۳۰KW
حداکثر فشار کاری	۵	Bar
حداقل فشار کاری	۰/۳	Bar
ظرفیت آب گرم	۱۳/۶	۱۳/۳
دما	۲۵	۳۰
حداقل جریان آب داغ برای شروع	۲/۵	L/Min
محدود جریان	۱۰	L/Min

فشار گاز	مدل ها	عمق	ارتفاع	طول
گاز طبیعی	۲۰۰۰			Pa
302-FW/S	345	827	488	
262-FW/S	325	725	403	



خانه‌ای هوشمند با پکیج شوفاژ دیواری گلدیران

مدل	28KW Series	24KW Series	Unit
نوع گاز	NG		
توان گرمای ورودی اسمی	۳۰/۱	۲۶/۳	KW
توان گرمای خروجی اسمی	۲۸/۸	۲۴/۵	KW
حداقل توان گرمایش ورودی	۱۱/۵	۱۱/۲	KW
حداقل توان گرمایش خروجی	۹/۴	۹/۵	KW
راندمان حرارتی (گرمایشی)	۹۱	۹۳	%
راندمان حرارتی (دمای آب مصرفی)	۰/۵~۳	۰/۵~۳	Bar
فشار کارکرد گرمایش	۹۰		C
حداکثر دمای گرمایشی	۴۰~۸۵	۳۵~۶۰ گرمایش از کف	C
سطح دمای قابل تنظیم مقدار جریان گرمایش	۲۲۰V/۵۰Hz		W
منبع تغذیه	۱۳۰	۱۲۵	
برق مصرفی	IPX4D	IPX4D	L
درجه حفاظت الکتریکی	۸		Bar
حجم منبع انبساط	۱		M ²
حداقل فشار منبع انبساط	۸۰~۲۸۰	۶۰~۲۰۰	Kcal/h
مساحت گرمایی تحت پوشش	۱۴۲~۲۹۳	۱۲۲~۲۵۱	M ³ /h
ظرفیت حرارتی پره ها ۱۶۹~۸۲ (ماکزیمم تعداد پره های رادیاتور)	۱/۲۱~۳/۲۰	۱/۲۳~۲/۶۰	Kg
مصرف گاز NG	۳۸	۳۶	
وزن خالص			



سیستم آب گرم مصرفی	۲۸KW	۲۴KW
حداکثر فشار کاری	۵	Bar
حداقل فشار کاری	۰/۳	Bar
حداکثر مقدار آب مصرفی متناسب با تنظیمات	۱۶	L/Min
سطح دمای قابل تنظیم دمای جریان آب مصرفی	۳۵~۶۰	C
حداقل مقدار آب مصرفی	۲/۵	L/Min
مقدار جریان آب برای ثابت ماندن دمای آب	>۶	L/Min

فشار گاز	مدل ها	عمق	ارتفاع	طول
گاز طبیعی	۲۰۰۰			Pa
P242-F	327	734	403	
P241-F				
P282-F	327	734	403	
P281-F				

پاپونیر
Pioneer

پرستیج
Prestige